

HIDRÁULICO AW 68

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HIDRÁULICO AW 68 é recomendado para sistemas hidráulicos de operações industriais e equipamentos móveis que requerem um lubrificante antidesgaste.

HIDRÁULICO AW 68 é um óleo lubrificante mineral desenvolvido com pacotes de aditivos antidesgaste com desempenho comprovado que garantem excepcional proteção e performance de equipamentos e sistemas hidráulicos. Este produto foi desenvolvido para ter capacidade de resistir ao cisalhamento sob esforço mecânico e a degradação térmica prevenindo a formação de depósitos que podem prejudicar a eficiência dos sistemas, em especial os que requerem força.

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Excepcional proteção contra o desgaste.
- Previne a formação de depósitos no sistema devido a sua resistência a degradação térmica.
- Maior vida útil do óleo lubrificante, proporcionando a extensão dos períodos de troca.

APLICAÇÕES

- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
- Cincinnati Machines P-69 (ISO 68)
- Eaton Brochure 694 (35VQ25A),
- DIN 51524 parte 2 Cat HLP
- ISO 11158 Cat. HM
- ASTM 6158-05 (tipo HM)
- AFNOR NF-E 48-603.

PROPRIEDADES TÍPICAS

TIPO DE ENSAIO	MÉTODO	RESULTADOS*	ESPECIFICAÇÃO
DENSIDADE A 20°C (g / cm ³)	ASTM D 1298	0,88	REPORTAR
ASPECTO	VISUAL	LÍMPIDO	LÍMPIDO
VISCOSIDADE A 40°C (cSt)	ASTM D 445	68	61,2 a 74,8
VISCOSIDADE A 100°C (cSt)	ASTM D 445	8,8	REPORTAR
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ASTM D 2270	97	MÍN 80
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 6749	(-9) °C	MÁX (-6) °C
PONTO DE FULGOR (°C)	ASTM D 92	227 °C	MÍN. 200 °C

*Os resultados típicos representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.



HIDRÁULICO AW 68

EMBALAGENS

- Bombona de 20 Litros
- Tambor de 200 Litros
- Contêiner de 1.000 Litros
- Granel

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Produto e Embalagem são recicláveis: todo óleo usado ou contaminado deve ser retornado a um posto de coleta ou empresa autorizada. Não despeje em esgotos, cursos d'água ou no solo.

Este produto não deverá apresentar danos nocivos à saúde quando utilizado nas aplicações para as quais se destina e se forem seguidas as recomendações contidas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

OBSERVAÇÕES

Este Boletim Técnico de Produto poderá sofrer modificações sem prévio aviso.

Para mais informações, visite nosso site: www.supernovaoil.com