

SUPERNOVA CHASSIS 2

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

SUPERNOVA CHASSIS 2 é uma graxa lubrificante à base de óleos minerais parafinicos com sabão de cálcio e aditivos especiais para um bom desempenho e agentes de adesão. Possui alta resistência à ação de lavagem com água, adere a superfícies metálicas e é de fácil aplicação devido à sua característica de bombeamento.

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistência à lavagem com água;
- Ótima aderência;
- Melhor relação Custo x Benefício.

APLICAÇÃO

SUPERNOVA CHASSIS 2 é especialmente desenvolvido para a lubrificação de chassis, pinos, buchas, molas e juntas, parafusos de suspensão de veículos automotores e em máquinas industriais que operam na presença de umidade e em temperaturas de trabalho até 70 °C.

ESPECIFICAÇÕES

- Classificação NGLI **LA**: SERVIÇO SEVERO BAIXO, LUBRIFICAÇÃO FREQUENTE, PONTO DE GOTA MÍNIMO DE 80°C

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	RESULTADOS*
GRAU	NLGI	2
CLASIFICACÃO NLGI	ASTM 4950	LA
PENETRAÇÃO DE TRABALHO 60X A 25°C (mm/10)	ASTM D 217	282
COR	VISUAL	CASTANHO
ESPESSANTE (SABÃO)	-	CÁLCIO
PONTO DE GOTA (°C)	ASTM D 556	98 °C
VISCOSIDADE A 40°C (cSt)	ASTM D 445	90
VISCOSIDADE A 100°C (cSt)	ASTM D 445	11

*Os resultados típicos representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.

EMBALAGENS

Tambor Metálico 170 Kg

Balde Plástico de 20 kg

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Produto e Embalagem são recicláveis: todo óleo usado ou contaminado deve ser retornado a um posto de coleta ou empresa autorizada. Não despeje em esgotos, cursos d'água ou no solo.

Este produto não deverá apresentar danos nocivos à saúde quando utilizado nas aplicações para as quais se destina e se forem seguidas as recomendações contidas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

SUPERNOVA CHASSIS 2

OBSERVAÇÕES

Este Boletim Técnico de Produto poderá sofrer modificações sem prévio aviso.

Para mais informações, visite nosso site: www.supernovaoil.com