

SUPERNOVA LITH MP-2

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

SUPERNOVA LITH MP-2 é uma graxa lubrificante à base de óleos minerais parafinicos com sabão de lítio e pacotes de aditivos de alta performance para melhor desempenho do equipamento e grande versatilidade para aplicações em temperaturas de até 130°C, oferecendo ótima proteção contra desgaste e corrosão.

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistência ao calor e a água;
- Boa aderência;
- Ótima proteção contra o desgaste e a corrosão

APLICAÇÃO

SUPERNOVA LITH MP-2 foi desenvolvida para múltiplas aplicações como rolamentos, roletes, cubos de roda, correntes, roletes, juntas, juntas e componentes de máquinas, equipamentos industriais, agrícolas e automotivos.

ESPECIFICAÇÕES

- Classificação NGLI **LA**: SERVIÇO SEVERO BAIXO, LUBRIFICAÇÃO FREQUENTE, PONTO DE GOTA MÍNIMO DE 80°C
- Classificação NGLI **GA**: SERVIÇO NORMAL, MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, PONTO DE GOTA MÍNIMO DE 80°C

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	RESULTADOS*
GRAU	NLGI	2
CLASIFICACÃO NLGI	ASTM 4950	LA / GA
PENETRAÇÃO DE TRABALHO 60X A 25°C (mm/10)	ASTM D 217	285
COR	VISUAL	VERMELHA
ESPESSANTE (SABÃO)	-	LÍTIO
PONTO DE GOTA (°C)	ASTM D 556	165 °C
VISCOSIDADE A 40°C (cSt)	ASTM D 445	55
VISCOSIDADE A 100°C (cSt)	ASTM D 445	7

*Os resultados típicos representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.

EMBALAGENS

Tambor Metálico 170 Kg

Balde Plástico de 20 kg

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Produto e Embalagem são recicláveis: todo óleo usado ou contaminado deve ser retornado a um posto de coleta ou empresa autorizada. Não despeje em esgotos, cursos d'água ou no solo.

Este produto não deverá apresentar danos nocivos à saúde quando utilizado nas aplicações para as quais se destina e se forem seguidas as recomendações contidas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

SUPERNOVA CHASSIS 2

OBSERVAÇÕES

Este Boletim Técnico de Produto poderá sofrer modificações sem prévio aviso.

Para mais informações, visite nosso site: www.supernovaoil.com